



PE-4710 FM APPROVALS

La tubería PE-4710 Polietileno de alta densidad de color negro con tres franjas coextruidas en color rojo contra incendio marca Policonductos, está certificada por FM Approvals para ser utilizada en sistemas subterráneos de protección contra incendios de acuerdo con la Norma de aprobación de FM.

Sistema contra incendios

Categoría: FM

Origen: Nacional

Uso: redes contra incendios.

Más detalles

Buscamos que nuestros productos cumplan y superen todas las pruebas necesarias que la norma FM 1613 específica para así garantizar su aplicación y que cada uno de nuestros clientes tenga la seguridad y el control en su instalación en su edificio o nave industrial. Nuestro rango de productos es de 4" a 24" IPS RD 7, 9 y 11, clase 200, 250 y 335 PSI. Utilizamos resinas vírgenes enlistadas en TR-4 del Plastics Pipe Institute, con una celda de clasificación 445574C grado PE4710. Para otros diámetros y RD's consultar a policonductos.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a altas presiones, capaz de soportar fácilmente el ataque químico y a la abrasión
- Temperatura: Se mantiene dúctil a bajas temperaturas, siendo de 90° C la máxima temperatura de operación, es compatible con los rangos de operación de los cables de energía
- Resistencia estructural: Soporta cargas vivas y muertas, evitando colapsos, y sin afectar la función del cableado.

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior (In)		Clase.						Aprobación FM
		335		250		200		
Nominal.	Real.	Espesor mínimo de	Diámetro interior.	Espesor mínimo de	Diámetro interior.	Espesor mínimo de	Diámetro interior.	
4	4.500	0.643	3.137	0.500	3.440	0.409	3.633	⊙
6	6.625	0.946	4.619	0.736	5.065	0.602	5.349	⊙
8	8.625	1.232	6.013	0.958	6.594	0.784	6.963	⊙
10	10.750	1.536	7.494	1.194	8.219	0.977	8.679	⊙
12	12.750	1.821	8.889	1.417	9.746	1.159	10.293	⊙
14	14.000	2.000	9.760	1.556	10.701	1.273	11.301	⊙
16	16.000	2.286	11.154	1.778	12.231	1.455	12.915	⊙
18	18.000	2.571	12.549	2.000	13.760	1.636	14.532	⊙
20	20.000	2.857	13.943	2.222	15.289	1.818	16.146	⊙
22	22.000	3.143	15.337	2.444	16.819	2.000	17.760	⊙
24	24.000	3.429	16.731	2.667	18.346	2.182	19.374	⊙

Diam.	Presentacion.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Tramos 12ML
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Tramos 6ML

POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.

AV. C.F.E #700 Zona Industrial 2da. Sección
San Luis Potosí, S.L.P. CP. 78395
Lada sin costo: 01 800 536 97 47

ventas@policonductos.mx
444-824-0199 | 824-1499

<https://www.linkedin.com/in/policonductosslp>
www.policonductos.com



¡LA MARCA RECONOCIDA POR SU CALIDAD!



POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.

Av. C.F.E. #700 Zona Industrial 2da. Sección
San Luis Potosí, S.L.P. CP. 78395
Lada sin costo: 01 800 536 97 47

ventas@policonductos.mx
444-824-0199 | 824-1499
www.linkedin.com/in/policonductosslp
www.policonductos.com